



Bedienungsanleitung

für Salz- und Chlorpools mit Dosieranlage

 Erstellt von:

Wurmitzer Pools

Auenweg 145

9020 Klagenfurt

 www.wurmitzer-pools.at

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Pool! 

Diese Anleitung dient als Orientierung für Besitzer von Schwimmbecken mit Salzelektrolyse oder Chlordosierung.

Die Dosieranlage überwacht und reguliert automatisch den Chlor- und pH-Wert, sodass das Wasser hygienisch und klar bleibt.

Sicherheitshinweise

 Chemikalien immer mit Handschuhen und Schutzbrille handhaben.

 Niemals verschiedene Chemikalien mischen.

 Vor Wartung die Anlage stromlos schalten.

 Chemikalien sicher und außer Reichweite von Kindern lagern.

 Technikraum gut belüften.

Inbetriebnahme im Frühjahr

1.  Pool abdecken, groben Schmutz entfernen, Becken reinigen.
2.  Pool bis Soll-Wasserstand befüllen (mittig Skimmeröffnung).

3. 🛠️ Technik prüfen: Filter reinigen/erneuern, Dichtungen prüfen, Dosieranlage einschalten & Sonden kalibrieren.
4. 🧂 Salz einfüllen (bei Salzanlagen): 3–5 kg/m³.
5. 📊 Wasserwerte einstellen: pH 7,0–7,4 / Chlor 0,3–0,6 mg/l.
6. ⚡ Stoßchlorung durchführen.

🔄 Laufender Betrieb

- 🤖 Dosieranlage reguliert automatisch.
- 📅 Wöchentlich Wasserwerte mit Teststreifen prüfen.
- 🕒 Filteranlage 6–10 h/Tag betreiben.
- 💧 Regelmäßig rückspülen.
- 🚰 Jeden Monat 3–5 % Frischwasser zugeben.

🌀 Rückspülen & Filterpflege

- 🔍 Rückspülen wenn: Druck +0,3–0,4 bar oder 1x pro Woche.
- 1. 🛑 Pumpe aus.
- 2. 🔄 Ventil auf Rückspülen.
- 3. ▶️ 2–3 Minuten spülen.
- 4. 🔄 Ventil auf Nachspülen (30 Sek.).
- 5. 🔄 Ventil auf Filtern.
- 👉 Danach Wasser nachfüllen.

🧽 Reinigung & Pflege der Poolfolie

- 🧽 Mit weichen Bürsten reinigen.
- 🚫 Keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel.
- 🌱 Algenränder mit speziellen Folienreinigern entfernen.
- ⚖️ pH stabil halten.
- 🧂 Bei Salzwasserpools am Saisonende mit Süßwasser spülen.

❄️ Einwinterung

1. 🧽 Pool reinigen.
2. ↓ Wasser absenken (unter Skimmer).

3.  Leitungen, Pumpe, Filter entleeren.
4.  Anlage stromlos schalten, Sonden ausbauen.
5.  Chemikalien sicher lagern/entsorgen.
6.  Wintermittel zugeben.
7.  Winterabdeckung montieren.

Häufige Probleme & Lösungen

-  Trübes Wasser → Filter verschmutzt/zu wenig Chlor → Rückspülen, Chlor prüfen.
-  Grünes Wasser → Algen → Stoßchlorung, pH einstellen.
-  Chlorgeruch → Zu wenig freies Chlor → Stoßchlorung, Frischwasser.
-  Ausgebleichte Folie → Zu hoher Chlorwert/falscher pH → Werte stabilisieren.

Service & Unterstützung

Für Wartung wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb.
Empfehlung: 1x jährlich Fachwartung.

Chemikalien & Verbrauchsmaterialien

-  Chlorprodukte: Vorratsbehälter prüfen, rechtzeitig nachfüllen.
 -  pH-Mittel: Kühl, frostfrei lagern.
 -  Salz: Nach Herstellerangaben dosieren, nachfüllen.
 -  Wintermittel: Vor Einwintern zugeben.
-
-  Lagerung: kühl, trocken, kindersicher.
 -  Transport: Aufrecht & verschlossen.
 -  Entsorgung: über Fachhändler/Entsorgung, niemals ins Abwasser.

Wurmitzer Pools

Auenweg 145

9020 Klagenfurt

 **www.wurmitzer-pools.at**

 **+43 664 442 44 65**